

DS-PDMC-EG2-WE

DS-PDMC-EG2-WE est un détecteur d'ouverture sans fil qui signale les premiers signes d'intrusion dans une pièce au moyen d'une porte ou d'une fenêtre cassée. Il peut être monté sur tous les types de portes, y compris la base métallique et les entrées intégrées permettront à l'utilisateur d'étendre les applications en câblant différents capteurs filaires.



- Conception mince pour une installation discrète (imperceptible)
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthodes d'inscription multiples et conception d'installation facile
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



▪ Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Contact d'ouverture
Écart de détection	43 mm maximum
Caractéristique	
Traitement numérique	Support
Autoprotection	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de force du signal	Support
Interface	
Entrée d'alarme	Normalement fermé, normalement ouvert, nombre d'impulsions
Interrupteur	Power Up Inscription
Indicateur LED	Bleu (Alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	5 ans en statut de travail (se déclenchant 20 fois par jour)
Alimentation électrique	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A x 1
Tension typique	3V
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimensions (L x H x P)	22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm
	13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
Poids	59g
Scénario d'application	Intérieur

▪ Modèle disponible

DS-PDMC-EG2-WE

▪ Accessoires

▪ Optionnelles

Adaptateur DS-PDB-MC	DS-PWA96-Kit1-WE	DS-PDP-IN-CR123A Batterie du détecteur intérieur	DS-PWA96-Kit-WB Kit AX PRO (433MHz)	DS-PWA96-Kit-WE Kit AX PRO (868MHz)
				
DS-PDB-MC-Marron	DS-PWA96-Kit2-WE			
				