
DHI-ARK30T-W2(868)

Clavier sans fil



- Prend en charge 3 raccourcis d'alarme : médicale, incendie, urgence.
- Armement/désarmement par mot de passe ou carte IC.
- Prend en charge la détection de la force du signal pour la sélection des sites d'installation appropriés.
- Alarme de batterie faible.
- Mesure de température.
- Fonction de saut de fréquence et communication bidirectionnelle.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.

Vue d'ensemble du Système

Le clavier sans fil est utilisé avec la centrale d'alarme et prend en charge plusieurs utilisateurs, permettant à chacun d'accéder au système d'alarme et de sécurité avec son propre code privé. Le système conserve également de manière pratique un journal des opérations effectuées par chaque utilisateur, ce qui facilite l'examen et l'analyse de l'historique d'utilisation.

Scène

Idéal pour une utilisation dans les villas, les magasins, les appartements, etc.

Caractéristiques Techniques

Fonction

Voyant d'état	4 indicateurs (communication, armement/ désarmement, défaut et alarme)
Bouton	15 boutons (0-9, *, #, armer, désarmer et armement de la maison)
Sonnette	1 sonnette intégrée
Armer et Désarmer	Mot de passe ; carte IC
Mise à Jour à Distance	Mise à jour du cloud
Détection de Batterie Faible	Oui
Antisabotage	Oui
Plage de Mesure (Température)	De-15 à 65 °C (de 5 à 149 °F) (intérieur)
Précision de la Mesure	1 °C (33,8 °F)
Gestion des Utilisateurs	32 utilisateurs

Sans fil

Fréquence Porteuse	868,0 MHz à 868,6 MHz
Mécanisme de Communication	Bidirectionnelle
Distance de Communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pieds) dans un espace ouvert
Mode Chiffrement	AES128
Saut de Fréquence	Oui


Général

Alimentation Électrique	4 piles AA
Durée de Vie de la Batterie	3 ans (si l'appareil est utilisé pour l'armement et le désarmement une fois par jour)
Consommation Électrique	2,3 W max.
Température de Fonctionnement	De-10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) (Intérieur)
Humidité de Fonctionnement	10 à 90 % (HR)
Dimensions du Produit	146 × 82 × 22,6 mm (5,75 × 3,23 × 0,89 po)
Dimensions de l'Emballage	180 × 104 × 58 mm (7,07 × 4,09 × 2,28 po)
Poids Net	240 g (0,529 livre) (avec batterie) 145 g (0,32 livre) (sans batterie)
Poids Brut	370 g (0,816 livre)
Installation	Montage mural
Matériau du Boîtier	PC+ABS
Certifications	CE

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Clavier	DHI-ARK30T-W2(868)	Clavier sans fil

Installation



Application




RF868



Centrale d’alarme

Clavier sans fil

Dimensions (mm[pouces])



© 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier selon le produit réel.