

Onduleur Line Interactive Série 650VA/390W 3 prises

REF : TLOD1650



CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Affichage LED
- ◆ Contrôle numérique basé sur un microprocesseur
- ◆ AVR Boost et Buck pour la stabilisation de la tension
- ◆ Détection automatique de la fréquence
- ◆ Large plage de tension d'entrée
- ◆ Autotest à la mise sous tension
- ◆ Démarrage à froid
- ◆ Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- ◆ Suivi automatique de la phase du réseau pour s'assurer que la tension de sortie de l'onduleur est sur la même phase que la tension du réseau, réduisant ainsi le temps de transfert et les pics de surtension
- ◆ Gestion intelligente de la batterie : compensation de la température de la batterie pour prolonger sa durée de vie ; charge en trois étapes pour réduire le temps de recharge
- ◆ Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges excessives de la batterie, les surcharges et les surtensions
- ◆ Chargement automatique en mode OFF
- ◆ Arrêt de sécurité sans surveillance : alarme système et mise sous tension/hors tension automatique par interface USB communiquant avec le PC

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Sorties
2. Protection contre les surtensions
TEL / Modem / Fax
3. USB
4. Entrée AC
5. Fusible



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité : 650VA/360W
ENTRÉE
Plage de tension : 220/230/240 VAC :145-295 VAC
Fréquence : 50/60 Hz (détection automatique)
SORTIE
Tension de sortie (mode batterie) : 100/110/120 VAC $\pm$ 10 % ou 220/230/240 VAC $\pm$ 10 %
Fréquence de sortie (mode batterie) : 60 Hz / 50 Hz $\pm$ 1% (détection automatique)
Forme d'onde : Mode secteur : onde sinusoïdale pure ; Mode batterie : onde sinusoïdale simulée
Temps de commutation : 2-8 ms (typique), 12 ms (max.)
BATTERIE
Tension continue : 12 V
Configuration : 12 V/7,0 Ahx1
Temps de recharge : 6-8 h
INDICATEURS
Affichage LED : Mode AC, Mode batterie, Etat de charge de la batterie
PROTECTION
Protection complète : court-circuit, surcharge de la batterie, décharge excessive, surcharge, protection contre les surtensions.
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION
Température de fonctionnement : 0-40°C
Humidité relative : 5-90%
PHYSIQUE
Dimensions (L x P x H) (mm) : 175x255x93
Poids net/brut (kg) : 4.2/4.5

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.