Clé Caractéristiques

- Écran pc 24" Dalle VA SuperClear®
- Technologie de confort visuel pour une utilisation confortable
- Eco-mode pour une faible consommation d'énergie
- Moniteur pc 24" Pouces options de rendu des couleursViewMode
- Entrées HDMI et VGA pour la connectivité



Produit **Description**

Le ViewSonic VA2406-h est un moniteur pc 24" Pouces Full HD avec entrée HDMI et VGA pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Offrant une qualité d'image époustouflante avec une faible consommation d'énergie, ce moniteur pc full hd propose six préréglages ViewMode qui offrent des performances d'affichage optimisées en fonction de vos besoins. La technologie de confort visuel, qui est fournie en standard avec tous les moniteurs VA, aide à éliminer la fatigue oculaire lors de périodes d'utilisation prolongées. Grâce à un support compatible VESA, ce moniteur est facile à installer sur le mur ou avec une large gamme de supports standard de l'industrie.



- 1. Menu Control Panel
- 2. VESA Compatible(Wall Mount 100 x
- 100mm)
- 3. HDMI 4. VGA
- 5. Earphone
- 6. DC in

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces):	24
Zone visible (pouces):	23.8
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Rapport de contraste statique:	5000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	50 000 000:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support de l'espace couleur:	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	4 ms
Angles de vue:	178º horizontal, 178º vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	100
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Éclairage X:	N/D
Gamme de couleurs:	NTSC : taille de 72 % (Typ) sRGB : taille de 104 % (Typ)
Taille des pixels:	0,275 mm (H) x 0,275 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement durci (3H)
COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Windows 10 certifié ; macOS testé
Résolution Mac® (min):	1920x1080
CONNECTEUR	
VGA:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
Alimentation:	Adaptateur électrique externe
AUDIO	
Haut-parleurs internes:	N/D
PUISSANCE Mode Fee (économicé):	10\M
Mode Eco (économisé):	18W
Mode Eco (optimisé):	22W
Consommation (typique):	25W 27W
Consommation (max):	
Tension:	CA 100-240V, 50/60 Hz
En veille:	0.3W
Alimentation électrique:	Externe
MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	

1

N/D

Fente de verrouillage

Organisation des câbles:

Kensington:

COMMANDES

Commandes physiques:	Bouton 1 (favorit), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (mise en marche)

Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage Affichage à l'écran: des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

0°C à 40°C (32°F à 104°F) Température: Humidité (sans condensation): 20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA: 100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE

24 ~ 86KHz Fréquence Horizontale: Fréquence Verticale: 50 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDEO

Synchronisation numérique: TMDS - HDMI (v1.4) Synchronisation analogique: Séparé - RGB analogique

ERGONOMIE

-3° / 20 Inclinaison (avant/arrière):

POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs): 7.5 Net sans support (lbs): 6.6 Brut (lbs): 10.6

POIDS (MéTRIQUE)

3.4 Net (kg): 3 Net sans support (kg): Brut (kg): 4.8

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.): 24,5 x 16,5 x 5,7 Physique (in.): 21.2 x 16.6 x 7.4 Physique sans support (in.): 21,2 x 12,7 x 2

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)

622 x 420 x 144 Emballage (mm): 540 x 423 x 189 Physique (mm): Physique sans support (mm): 540 x 323 x 51

GENERALITÉS

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UKRSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, Réglementation:

GEMS, BIS

VA2406-H x1, Câble VGA (mâle-CONTENU DE L'EMBALLAGE: mâle) x1, Adaptateur CA/CC x1, Guide de démarrage rapide x1

Veuillez recycler l'appareil Recyclage/élimination: conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.

*La garantie offerte peut varier Garantie: d'un marché à l'autre.